

LUBEonline

online lubrication services

Ausbond HTL-500: High and Low Temp FoodGrade Grease

ผลิตภัณฑ์

ออสบอนด์ เอชทีแอล - 500 เป็นจาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ ชนิดพิเศษที่ผลิตจากสาร “เทฟลอน” และน้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ ผ่านการรับรองจากสถาบัน NSF และ KOSHER ทนทั้งความเย็นและความร้อนได้เป็นอย่างดี (Operating Range – 75 ° F to over 500 ° F)

การใช้งาน

ออสบอนด์ เอชทีแอล – 500 เป็นจาระบีฟู้ดเกรดอเนกประสงค์ สามารถใช้กับลูกปืนและจุดหมุนต่าง ๆ ของเครื่องจักรผลิตอาหาร โดยเฉพาะเครื่องจักรในอุตสาหกรรมห้องเย็น ใช้หล่อลื่นลูกปืนในเตาอบ, ไซลิ่งเสียง, ป้อนน้ำ เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ผ่านการรับรองจากสถาบัน NSF และ KOSHER
- ไม่มีจุดหลอมละลาย ใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูง 500 ° F และอุณหภูมิต่ำ -75 ° F ไม่มีจุดหลอมละลาย
- ด้วยคุณสมบัติของน้ำมันสังเคราะห์จึงทำให้จาระบีมีอายุการใช้งานที่นานกว่าจาระบีฟู้ดเกรดแบบ Multi-purpose

NLGI Grade	2
Work Penetration @ 25 ° C	265-295
Thickener	Synthetic
Dropping Point, °F, Min	None
Flash Point, °F, Min	510
Base Oil Viscosity:	
SUS @ 100 °C	240
SUS @ 210 °C	53
Oil Separation, % Loss	0.0
Texture	Buttery
Base Solid Lubricant	Sub-Micron Size PTFE